

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### *MULTILAN* AKRYLOWA FARBA DEKORACYJNA

**Opis produktu:** Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej generacji. Specjalnie dobrane składniki sprawiają, że Nasza Farba posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Multilan nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy bez żadnych obaw polecić Nasz wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby.

**Zastosowanie:** Multilan akrylowa farba dekoracyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn elewacyjnych, parapetów, drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych.

#### Główne cechy:

- ✓ imitacja kamienia, efekt 3D
- ✓ umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- ✓ optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
- ✓ łatwa aplikacja za pomocą pistoletu HVLP
- ✓ bardzo wydajna, nie pozostają resztki farby w naczyniu
- ✓ nie brudząca, nie kapiąca

#### Ilość warstw

1

#### Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej)

5 - 6 godziny (pełne utwardzenie po 28 dniach)

#### Sposób nanoszenia

pistolet natryskowy HVLP,  
dysza 2,5 mm

#### Ciśnienie robocze

0,10 – 0,40 bar

#### Wydajność

do 20 m<sup>2</sup>/kg

| Gęstość wzoru | Wydajność                                   |
|---------------|---|
| Niska         | 12 m <sup>2</sup> – 20 m <sup>2</sup> /1 kg |
| Średnia       | 6 m <sup>2</sup> – 12 m <sup>2</sup> /1 kg  |
| Duża          | 4 m <sup>2</sup> – 6 m <sup>2</sup> /1 kg   |

## SPOSÓB UŻYCIA FARB MULTILAN

### 1. Przygotowanie podłoża

- pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć
- podłoże musi być wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (w przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji)
- powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, zagruntowana **produktem głęboko penetrującym**
- po pełnym wyschnięciu zagruntowanej ściany nałożyć **farbę podkładową lub podkład tynkarski z piaskiem kwarcowym lub krzemianowym**
- staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego

### 2. Malowanie

- świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia
- malować wyłącznie pistoletem ciśnieniowym HVLP (niskie ciśnienie powietrza – mało powietrza, dużo farby)
  - ujednolicona szybkość aplikacji
  - powtarzalność aplikacji
  - dobry wzór natrysku
  - niskie ścinanie w pistolecie nie rozprasza plam barwnych
  - utrzymuje wielkość kropli
- natryskiwać malowaną powierzchnię pod kątem 90° trzymając pistolet w równej odległości od malowanej powierzchni
- prace malarskie prowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu)
- **tylko jedna warstwa farby, nie mieszać, nie rozcieńczać**

### 3. Dodatkowe informacje

- maluj w temperaturze +5 st C do +30 st C
- po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
- taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania; w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- produkt wodny; w temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu
- **efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu** (pełne utwardzenie po 28 dniach)
- **nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania**, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby

**Data ważności:** 24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni

**Opakowanie handlowe:** 1kg, 2 kg, 5 kg

**Atest PZH** BK/B/0461/01/2019