

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Impregnat hydrofobowy

Opis produktu: Jednoskładnikowy preparat w postaci cieczy zapewnia skuteczną hydrofobową impregnację podłóży. Jest to środek stosowany do ochrony powierzchni przed wilgocią. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie priorytetem jest doskonale zabezpieczenie hydrofobowe.

Zastosowanie: Impregnat hydrofobowy stosowany jest w celu ochrony kamieni z wapienia, gipsu, cegły oraz betonu przed wnikaniem wilgoci. Tworzy hydrofobową powłokę, która zapobiega dyfuzji kapilarnej, co ogranicza powstawanie pleśni, grzybów, wykwitów solnych a także zwiększa mrozoodporność i właściwości izolacyjne powierzchni. Wpływa na zwiększenie walorów estetycznych np. elewacji. Podłoże pokryte impregnatem hydrofobowym zmniejsza powierzchnię absorpcji wody, wiąże kurz, zapobiega zanieczyszczeniu powierzchni, zachowuje właściwości oddychające materiału.

Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie w kontakcie z wilgocią.

Główne cechy:

- ✓ zabezpiecza przed wodą i brudem
- ✓ w pełni paroprzepuszczalny
- ✓ nie zmienia kolorystyki
- ✓ bezpieczny dla ludzi
- ✓ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne
- ✓ można stosować na powierzchnie poziome

Ilość warstw	1
Wilgotność podłoża	< 5 – 6 %
Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej)	ok. 2 godziny <i>(nie wymaga specjalnej pielęgnacji, ale musi być chroniony przed opadami atmosferycznymi przez co najmniej 2 godziny od momentu impregnacji)</i>
Sposób nanoszenia	wałek lub pędzel <i>(od dołu do góry zabezpieczanej powierzchni w takiej ilości aby materiał nie spływał)</i>
Wydajność	do 10 m ² /kg dla powierzchni szorstkich i chłonnych do 20 m ² /kg dla powierzchni gładkich i mało chłonnych

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie podłoża do impregnacji

- powierzchnia powinna być sucha i czysta
- należy usunąć wszelkiego typu zabrudzenia (glony, mchy, porosty, plamy po innych płynach itp.)
- elementy i powierzchnie, które nie będą impregnowane powinny zostać zabezpieczone (w tym głównie roślinność)

2. Malowanie

- impregnat jest dostarczany w formie gotowej do użycia
- nanosić przy użyciu wałka lub pędzla
- po skończonej pracy narzędzia należy od razu umyć strumieniem ciepłej wody
- taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania

3. Dodatkowe informacje

- maluj w temperaturze +5 st C do +25 st C
- wszelkie dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych; praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu
- należy stosować ubrania robocze, rękawice i okulary ochronne; przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację; szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki dostępnej na żądanie

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni

Opakowanie handlowe: 1kg, 2 kg, 5 kg

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.

W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod adres e-mail: kontakt@dewax.pl
- pod adres: Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca